

## FC-200(E) II Chopper II



FC-200 II (エンジン式)



FC-200E II (モーター式)



6Pカッターブレード使用

使用カッター



6Pカッターブレード

専用集じん機 V-2-100V  
200V



型 式	V-2-100V	V-2-200V
全長×全幅×全高	456mm×534mm×831mm	
質 量	37.5kg (電源ケーブル含む:41kg)	
出 力	1.8kW (0.8kW+1.0kW)	2.0kW (1.0kW×2個)
ダストボックス容量	38.5リットル	

### 【特徴】

- 1.狭い箇所でのハツリ作業に対応。
- 2.手元でのハツリ深さ調節が可能。
- 3.小型軽量設計で移動、運搬の手間を軽減。
- 4.エンジン式とモーター式の2種類をラインナップ。
- 5.狭い通路、また障害物の多い現場等の作業に最適。
- 6.壁際60mmまでハツリ可能。
- 7.別置きで集じん機を接続可能。

### 【仕様諸元】

	FC-200 II (エンジン式)	FC-200E II (モーター式)
全長×全幅×全高	993×506×1066(mm)	1041×506×1066(mm)
質 量	117kg	123kg
ハツリ幅	200mm	
壁際最小距離 前方	270mm	310mm
壁際最小距離 横	58.5mm	
エンジン	ホンダ GX270 5.1kW	—
モーター	—	三相200V 3.7kW×4P 15.6A(50Hz時)